



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Profesjonalna podkładowa farba gruntująca

Zakres stosowania: Profesjonalna podkładowa farba gruntująca doskonale nadaje się do malowania wszelkiego typu podłoży wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, beton, tynki wapienne) a szczególnie polecana jest do pierwszego malowania płyt gipsowo-kartonowych i podłoży o niejednorodnej fakturze, nierównej chłonności i niejednorodnym odcieniu. Ułatwia nakładanie farb nawierzchniowych. Szczególnie polecana jako podkład pod emulsje kolorowe wszystkich rodzajów (np. akrylowe, lateksowe, ceramiczne, poliwinylowe, hybrydowe) marki Dekoral i DL Silver. Doskonale nadaje się do pierwszego malowania.

Główne cechy:

- **3w1: gruntuje, kryje, wyrównuje**
- **Air-flow** - zaawansowana technologicznie formuła pozwala na swobodną wymianę cząsteczek tlenu, umożliwia ścianom oddychanie
- zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych
- ułatwia malowanie emulsją kolorową
- **idealny do gruntowania płyt kartonowo - gipsowych**

Kolor:

biała

Wygląd powłoki:

matowa

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]	3000 ÷ 5000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,440 ÷ 1,540
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 54,0
Ilość warstw	1
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.p



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

Sposób nanoszenia:
Wydajność przy jednej warstwie:

Rozcieńczalnik:

pędzel, wałek lub natrysk
do 12m²/l – przy jednej warstwie w
zależności od chłonności podłoża
woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie silnie chłonne i pyliste zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral
- Zabrudzenia przed malowaniem zmyj wodą z dodatkiem środków myjących. Pozostaw do wyschnięcia.
- Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą.
- Cegły, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.
- Tynki cementowe lub cementowo-wapienne maluj po co najmniej 3 tygodniach od nałożenia.
- Płyty gipsowo-kartonowe nadają się do malowania po wyschnięciu miejsc łączonych.

2. Malowanie


- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Przygotowane podłoże gruntuj w temperaturze od +5 C do + 30° C i wilgotności względnej 70%.
- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Po wyschnięciu Podkładowej farby gruntującej przystąp do nakładania farb nawierzchniowych.

3. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:	Posiada atest higieniczny Spełnia wymagania normy PN-EN-13300
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700



Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30g/l (2010).

Produkt zawiera max 2g/l.

Opakowanie handlowe: 10 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.p