

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PROFESJONALNA AKRYLOWO-LATEKSOWA FARBA O WYSOKIEJ SILE KRYCIA BIAŁA

Zakres stosowania:

Profesjonalna farba o wysokiej sile krycia oraz podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowych, gipsowych, gładzi lub płyt gipsowo-kartonowych. Produkt może być stosowany w budownictwie indywidualnym oraz w obiektach użyteczności publicznej. Farba nadaje malowanemu podłożu matowy wygląd, zapewniając przy tym odpowiednią mikrowentylację podłoża.

Główne cechy:

- **super wydajna**
- **doskonała rozlewność**
- **idealne krycie powierzchni**
- **szlachetna biel tytanowa TiO₂**
- **podwyższona odporność na szorowanie i zmywanie**

Kolor:

BIAŁY

Wygląd powłoki

matowa

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]	10000 ÷ 16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,440 ÷ 1,490
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	klasa 4
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

Sposób nanoszenia:
Wydajność przy jednej warstwie

pędzel, wałek lub natrysk
do 14m²/l – przy jednej warstwie
w zależności od chłonności podłoża
woda

Rozcieńczalnik

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłuszczyć poprzez umycie wodą
- z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachlówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntyj Profesjonalnym Gruntem Głęboko Penetrującym lub Stop Gruntem marki Dekoral Silver.
- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia (wilgotność podłoża nie powinna przekraczać więcej niż 5%). Po zastosowaniu preparatu Stop Grunt marki Dekoral Silver okres sezonowania tynku może ulec skróceniu.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Profesjonalną Podkładową Farbę Gruntującą marki Dekoral Silver.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika

Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30° C i wilgotności powietrza poniżej 70%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:

Posiada atest higieniczny


Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj II (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300

PKWiU:

20.30.11.0

Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).

Produkt zawiera max. 2g/l.

Opakowanie handlowe: 3L, 10L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl